

LADY Minerals Sealer

Produktbeskrivning

Typ

LADY Minerals Sealer är en transparent behandling som bevarar ett naturligt matt utseende, ger slitstyrka och vattenbeständighet.

Användningsområde

För inomhusbruk i torra rum. Som slutstrykning på ytor som utsätts för slitage och på ytor med risk för vattenstänk.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L
Glans	03
Generisk typ	Akrylemulsion
Volymtorrhalt	30 ± 2 volym%
Litervikt	1050
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/f): 130 g/l. Produkten innehåller max 2 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

18 cm Påförs med rulle avsedd för släta underlag.
Vid maskering med tejp rekommenderas Tesa Sensitive för känsliga ytor eller motsvarande.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	30 - 38

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

Torktider

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Tidigare behandlade ytor skall vara genomhärddade. **LADY Minerals** kalkfärg härdar på 24 timmar.

Slutstrykning

1 x **LADY Minerals Sealer** påföres fylligt och jämnt med rulle ovanpå **LADY Minerals**.

Rolla hela längder och överlappa. Rekommenderat rulle: 18 cm Påförs med rulle avsedd för släta underlag.

LADY Minerals Sealer kan ge en djupare kulör. Gör en provstrykning. Vi rekommenderar endast en strykning ovanpå **LADY Minerals** kalkfärg.

Anmärkning

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Underhåll

Använd mikrofiberduk och vatten.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.